

CASCHI PER LA SALDATURA

CASCO PER LA SALDATURA CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect XL-W TC

Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura
Livello di oscuramento tra DIN 9 e DIN 13
Tempo di risposta chiaro/scuro 0,1 ms

N° 2 sensori
Regolazione automatica dell'oscuramento della lente esterna del casco passando dal processo di saldatura a quello di smerigliatura.



VarioProtect[®]
solar power
TRUE COLOR DISPLAY



Modello	VarioProtect XL-W TC	
ART.	165 1000	
DATI TECNICI		
Campo visivo	mm	100 x h 49
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,1
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	150 - 800
Livello di oscuramento	DIN 9 - 13	
Protezione UV/IR	Classe di protezione 16 (fisso)	
Tonalità luminosa	Protezione livello 4	
Celle solari	Sì	
Tipo di batteria	2 x Li - Mn CR2032	
Batteria sostituibile	Sì	
N° sensori	2	
Valutazione classi*	1/1/1/2	
Materiale visiera	Nylon	
Dimensioni	mm	238 x 174 x h 334
Peso ca.	g	490
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari		

RICAMBI	
N° Descrizione	ART.
1 Calotta	166 2157
2 Filtro visiera	166 2158
3 Struttura interna completa	166 2102
4 Fascia antisudore	166 2112
5 Lente / vetro di protezione interna, 10 pz	166 2156
Lente / vetro di protezione esterna, 10 pz	166 2155
6 Batteria al litio 3V CR2032	166 2107

