

CASCHI PER LA SALDATURA

CASCO PER LA SALDATURA CON VISIERA AUTOSCURANTE

VarioProtect M-W

Ideale per processi di saldatura a elettrodi (MMA), MIG/MAG e TIG e per operazioni di smerigliatura.

Livello di oscuramento tra DIN 9 e DIN 13
Tempo di risposta chiaro/scuro 0,5 ms
N° 2 sensori



VarioProtect[®] solar power

**GREEN
DISPLAY**



Modello	VarioProtect M-W	
ART.	165 3990	
DATI TECNICI		
Campo visivo	mm	91 x h 42
Tempo di risposta chiaro/scuro	ms	0,5
Tempo di risposta scuro/chiaro	ms	150 – 800
Livello di oscuramento		DIN 9 -13
Protezione UV/IR		Classe di protezione 16 (fisso)
Tonalità luminosa		Protezione livello 4
Celle solari		Sì
Tipo di batteria		Litio 3V CR2032
Batteria sostituibile		Sì
N° sensori		2
Valutazione classi*		1/1/1/2
Materiale visiera		Polipropilene
Dimensioni	mm	244 x 295 x h 323
Peso ca.	g	430
*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari		

*Valutazione: classe ottica/classe di scattering/classe di omogeneità/classe di proprietà angolari

RICAMBI

N°	Descrizione	ART.
1	Lente / vetro di protezione esterna, 10 pz	166 2110
2	Lente / vetro di protezione interna, 10 pz	166 2111
3	Fascia antisudore	166 2112
4	Struttura interna completa	166 2113
5	Calotta	166 2114
6	Batteria al litio 3V CR2032	166 2107

