

Cod. 1PULD40

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente asciutto



### Vantaggi

COVERPERF DURABILITY: Lavabilità -  
Performance garantita fino a 5 cicli a 40°C  
Touch screen  
Durabilità (abrasione 4)  
Effetto seconda pelle  
Senza silicone secondo il test VDMA

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1PULD40006	6	10	100
1PULD40007	7	10	100
1PULD40008	8	10	100
1PULD40009	9	10	100
1PULD40010	10	10	100
1PULD40011	11	10	100
1PULD40012	12	10	100

### CONFEZIONE DI VENDITA

Busta singola appendibile

Vedere anche

### VARIANTE



1PULD50

### DESCRIZIONE

Maglia bianca senza cuciture in poliammide fine, calibro 13, Spalmatura palmo in PU bianco; Polsino in maglia;

Livello DMF < 10ppm

RISULTATI DEL TEST VDMA:

- vernice a base di solvente: i guanti sono conformi a tutte le classi (A1, A2 e A3)
- vernice a base di solvente acqua: i guanti rispettano due classi (A1 e A2)

### SETTORI

- Costruzione meccanica
- Industria leggera
- Industria agroalimentare
- Manutenzione
- Servizi e distribuzione

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

Movimentazione fine e assemblaggio preciso di parti, meticoloso lavoro di assemblaggio, smistamento di piccole parti, piccole viti, assemblaggio di componenti elettronici. Particolarmente indicato per verniciatura, industria automobilistica, carrozzeria, vernici epossidiche, vernici a solvente...  
Food contact

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Bianco
Colore 2	Bianco
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	Poliammide
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PU
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

## NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/162/09/21/1617 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016  
+ A1:2018

4.1.2.1.X.

Food contact

COVERPERF -  
Durability/Washable

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE