

SCHEDA TECNICA

SOFTILUX

Cod. MO60560

Occhiali di protezione









Vantaggi

Visione panoramica Stanghette flessibili e autoregolabili Punte antiscivolo in PVC Ponte nasale antiscivolo

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod. Taglia Sacchetto Cartone 60560 - 10 120

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



MO60563

DESCRIZIONE

Occhiali di sicurezza SOFTILUX. Lenti in policarbonato colorate curve, aste in policarbonato con inserti in nylon flessibile, protezione laterale, ponte nasale antiscivolo

SETTORI

Industria leggera

Manutenzione

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distrbuzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma Occhiali di protezione

Peso 22g

Lente policarbonato spessore 2,4 mm

Marcatura lenti 2-1.2 1FTK

Montatura policarbonato

Marcatura FT

montatura

Materiale Nylon + policarbonato

stanghette

Stanghette Non regolabile

Tinta incolore

Rischio protezione per gli occhi

principale

Colore Incolore Colore 2 Nero

Caratteristiche Trattamento antigraffio standardizzato K

Trattamento anti-UV

Altre sport

caratteristiche

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo PPE22162351 rilasciato da INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

EPI CAT. II

C€

EN166:2001 Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli

urti/impatti)

EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 Filtri di protezione solare per uso industriale

EN170:2003 Filtri per ultravioletto

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 24/03/2023