

## ASPIRATORI

## ASPIRAPOLVERE PER USO INDUSTRIALE



## dryCAT

- Versione a secco per aspirare trucioli, polveri e particelle solide con pulizia automatica del filtro
- Filtro a cartuccia con superficie filtrante estremamente ampia per una potenza di aspirazione costante
- Motore con filtro antirumore per assicurare un funzionamento silenzioso
- Motore dotato di avvolgimenti in rame e salvamotore
- Tubi di aspirazione a innesto in 2 parti in plastica, molto leggeri, elastici e flessibili sopportano carichi elevati e qualsiasi tipo di torsione
- Presa integrata per il collegamento di utensili elettrici
- Contenitore con sistema di blocco sul raccordo per il tubo flessibile per evitare che si stacchi durante l'uso
- Clip in nylon resistenti per il fissaggio della testata al contenitore
- Design ergonomico della testa con gancio per cavo

## DOTAZIONE DI SERIE

- Tubo flessibile 4 m
- Impugnatura con controllo aspirazione
- Tubi rigidi collegabili
- Bocchetta pavimenti a secco
- Spazzola rotonda
- Bocchetta piatta
- Riduttore
- Adattatore
- Adattatore universale
- Filtro a cartuccia



Modello	dryCAT 133 IRSC	
ART.	700 2135	
DATI TECNICI		
Tipo di aspirazione	a secco	
Potenza motore 230 V 50 Hz	kW	1
Portata aria	l/min	3333
Volume contenitore	l	33
Ø tubo flessibile	mm	38
Numero motori	1	
Livello di pressione acustica	dB(A)	72
Lunghezza cavo	m	8,5
Materiale serbatoio	acciaio inox	
Pressione negativa	mbar	223
Dimensioni	mm	430x430x830
Peso	kg	13,8



Supporto per tubo di aspirazione



Filtro a cartuccia

## ACCESSORI OPZIONALI

701 0210		Kit antistatico tubi, prolunghe e bocchette	701 3000		Bocchetta per tappezzeria
701 0253		Sacchetto filtro da 15 litri, 5 pz	701 3001		Bocchetta a becco piatto Ø 36 mm
701 0256		Filtro a cartuccia	701 3002		Adattatore universale Ø 36 / 32 / 26 mm
701 0450		Connettore per tubo di aspirazione Ø 38 mm	701 3055		Tubo Ø 29 mm / 5 m con attacco per elettroutensile