

Al coperto

Bassa

Sandali



Vantaggi

- * Calzatura aperta, per proteggersi senza patire il caldo.
- * Tallone rialzato per una migliore stabilità sulle scale.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9BOSC10035	35	10
9BOSC10036	36	10
9BOSC10037	37	10
9BOSC10038	38	10
9BOSC10039	39	10
9BOSC10040	40	10
9BOSC10041	41	10
9BOSC10042	42	10
9BOSC10043	43	10
9BOSC10044	44	10
9BOSC10045	45	10
9BOSC10046	46	10
9BOSC10047	47	10
9BOSC10048	48	10

Descrizione

BOSCO II è un sandalo in pelle pieno fiore microforato con fodera in rete 3D micro-ventilata che aumenta la traspirabilità della scarpa per un comfort di utilizzo duraturo. Questo modello è dotato di puntale in acciaio e suola antiperforazione in acciaio inossidabile per la protezione contro la foratura o la caduta di oggetti pesanti. Ha una suola resistente agli idrocarburi e allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio.

Settori

Industria leggera

Fai-da-te - bricolage

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Fodera	Maglia 3D microaerata
Tomaia	Pelle pieno fiore		
Puntale di protezione	Acciaio		
Soletta antiperforazione	Acciaio inossidabile		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		
Soletta igienica	EVA traforato, amovibile		
Assemblaggio principale	Iniettata		
Chiusura	Cordoncino autoaderente		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono soddisfare

le loro caratteristiche protettive solo se si adattano perfettamente e se sono ben conservate. Prima dell'uso, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni ed eseguire un montaggio. Si consiglia di scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze del proprio posto di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Conservare le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. La conservazione per più di 3 anni non è consigliata.

Condizioni di lavaggio

Pulisci regolarmente le scarpe usando spazzole, stracci ecc.

Normative



EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

EPI CAT. II

scarpe antinfortunistiche

S1P Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schiacciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia E ? 20 Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons

Suola esterna antiscivolo su pavimento piastrellato o metallico coperto di detersivo o glicerina

Timbro del distributore