

Cod. **9PROH10**

Multiuso

Alta

Scarpe alte



Vantaggi

- *Suola morbida in PU/PU: ammortizzazione e comfort.
- *Tacco rialzato: stabilità sulle scale.
- *Tacchetti larghi e linee di flessione: adattabilità ottimizzata al terreno.
- *Tomaia in nabuk con membrana: scarpa impermeabile.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9PROH10035	35	6
9PROH10036	36	6
9PROH10037	37	6
9PROH10038	38	6
9PROH10039	39	6
9PROH10040	40	6
9PROH10041	41	6
9PROH10042	42	6
9PROH10043	43	6
9PROH10044	44	6
9PROH10045	45	6
9PROH10046	46	6
9PROH10047	47	6
9PROH10048	48	6

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Descrizione

CLAW PROOF è un trainer di sicurezza leggero, flessibile e impermeabile. Grazie alla tomaia in nubuck con membrana, CLAW PROOF assicura che i piedi di chi lo indossa rimangano asciutti in caso di pioggia.

La suola in PU/PU a bassa densità assicura un comfort che dura tutto il giorno.

Il sistema di protezione in alluminio/composito contribuisce al suo look sportivo.

Settori

Industria leggera

Enti pubblici

Manutenzione

Finiture edili

Fai-da-te - bricolage

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Posizione del rinforzo	Parte anteriore
Peso	683 g	Fodera	Maglia 3D microaerata
Tomaia	Pelle nabuk	Tallone rialzato	
Puntale di protezione	Alluminio		
Soletta antiperforazione	Tessuto		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		
Soletta igienica	schiuma PU rimovibile		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono soddisfare le loro caratteristiche di protezione solo se calzano perfettamente e sono ben conservate. Prima dell'uso, effettuare un controllo visivo per verificare che siano in perfette condizioni e provarli. È consigliabile scegliere il modello più adatto alle esigenze specifiche del proprio posto di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Conservare le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Si sconsiglia la conservazione per più di 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire regolarmente le scarpe con spazzole, panni ecc. Incerare periodicamente la tomaia con un prodotto adatto a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/161/10/24/2543 EXT 01/10/24 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Scarpa dissipativa per proteggersi dalle scariche elettrostatiche.(Certification EN 61340-5-1)

COVERPERF - Damping



Scarpa testata in laboratorio certificato (CTC) e caratterizzata da un'ottima ammortizzazione. Più del 25% della forza dell'impatto assorbito dalla suola.

EN ISO 20345:2022

S7S

scarpe antinfortunistiche

S7S Requisiti di base: un puntale protettivo resistente a un impatto di 200 Joule e a uno schiacciamento di 15.000 Newton e:- area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione: - resistenza alla perforazione della suola (1100 Newton) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro- resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola tacchettata- inserto non metallico di tipo PS+ Resistenza all'acqua dell'intera scarpa

SR

Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)

FO

Resistenza agli idrocarburi