

Cod. **9PTVC80**

Stivali sintetici

PVC

Stivali



MADE IN
EUROPE



Vantaggi

Lunghezza regolabile: calzata anatomica per ridurre il disagio e l'attrito
Puntale metallico extra-large: agevola le dita dei piedi per un maggiore comfort quando lo si indossa
Caviglia in rilievo: protegge la caviglia per una maggiore sicurezza e comfort quando viene indossata
Speroni sul tallone: aiutano a rimuovere lo stivale per facilitarne l'uso

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9PTVC80036	36	5
9PTVC80037	37	5
9PTVC80038	38	5
9PTVC80039	39	5
9PTVC80040	40	5
9PTVC80041	41	5
9PTVC80042	42	5
9PTVC80043	43	5
9PTVC80044	44	5
9PTVC80045	45	5
9PTVC80046	46	5
9PTVC80047	47	5

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Descrizione

Stivale di sicurezza PROOF'IT PVC S5.

Questo stivale è dotato di un puntale protettivo extra largo in acciaio e di un'intersuola in acciaio contro gli impatti e le penetrazioni. Il gambo lungo può essere accorciato individualmente, la protezione della caviglia e l'ausilio per l'estrazione, resistente alla benzina e agli oli, ampiamente resistente agli acidi.

La suola in PVC consente una prestazione antiscivolo SR. È iniettata con la tomaia in PVC. La fodera bianca è in tessuto.

Settori

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Enti pubblici

Fai-da-te - bricolage

Caratteristiche tecniche

Colore	Verde	Assemblaggio	Iniettata
Colore 2	Nero	principale	
Peso	580g	Fodera	Poliestere
Tomaia	PVC	Tallone rialzato	
Puntale di protezione	Acciaio		
Soletta antiperforazione	Acciaio		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Riporre gli stivali, quando non vengono utilizzati, in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Il tempo influenza tutti i materiali e, anche se sono state utilizzate solo materie prime di prima qualità, non è consigliabile una conservazione superiore ai 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire regolarmente gli stivali utilizzando spazzole, indumenti per la pulizia; la frequenza dell'operazione deve essere stabilita in base alla postazione di lavoro.

Normative



EPI CAT. II

SR

Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)