· SCHEDA TECNICA ·

ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

ARMADIO SOTTOBANCO

Codice ARM060B

MISURE

1075x500x600 mm (LXPXH)

PESO

KG. 60

DETTAGLI

2 ANTE CIECHE

1 ripiano di contenimento (7 lt. / 100 kg.)

1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)

IDEALE PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI 102 LT.

ACCESSORI CORRELATI

(OPTIONAL DA ORDINARE A PARTE)

CODICE CARRO60B

CARRELLATURA CON VASSOIO A TENUTA STAGNA E MANIGLIA.

DETTAGLI

ALTEZZA RUOTE 50 MM VASSOIO SUPERIORE

DIM 1075x500x50 MM (LxPxH)

0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. COMPONIBILE

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiammabili da sottobanco realizzato in lamiera di acciaio al carbonio PO2 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n 2 griglie di areazione laterali con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Armadio fornito smontato in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo.

Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.

Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

