

IDROPULITRICI

IDROPULITRICE PORTATILE PROFESSIONALE CAT®
135 bar

Design e dettagli innovativi, struttura compatta, portatile e robusta, completa di accessori professionali. Alimentata da una pompa a 5 pistoni brevettata, per generare fino a 135 bar / circa 1960 psi, la CT135VE54 stabilisce nuovi standard per massime prestazioni di pulizia. L'uscita ad alta pressione garantisce un potere pulente superiore. La pistola a spruzzo fornita in dotazione consente la pulizia di macchine, veicoli e terrazze.

- Livello della rumorosità basso
- Ampia portata
- Manutenzione minima
- Riduzione delle vibrazioni del 30%
- Pulizia rapida
- Pompa brevettata a 5 pistoni
- Usura del pistone ridotta del 20% per una maggiore durata del motore
- 4 ugelli versatili (0°-15°-25°-40°) adatti per pulizie leggere, medie e pesanti
- Avvolgi cavo di alimentazione (cavo da 5 m con protezione GFCI)
- Tubo in gomma ad alta pressione da 5 m
- Vano porta pistola e accessori
- Impugnatura in gomma
- Piedini in gomma anti-vibrazione
- Pistola blaster da 600 ml per sgrassatore
- Pistola e lancia di metallo
- Ago per la pulizia.



ART.		CT135VE54
DATI TECNICI		
Massima pressione	bar/psi	82 (1190)
Pressione massima consentita	bar/psi	135 (1960)
Portata	l/min	6,5
Portata massima	l/min	7,5
Valori secondo la EN 60335-2-79		
Parametri di vibrazioni	m/s ²	<2,5
Incertezza K	m/s ²	0,6
Livello di rumorosità LpA	dB(A)	93,5
Incertezza Kpa	dB(A)	3
Livello di rumorosità + Incertezza KWa	dB(A)	95
Erogazione acqua fredda		
Pressione massima	bar/psi	12 (175 psi)
Temperatura massima	C/F	40° (104°)
Quantità minima di acqua di alimentazione	l/min	8
Tensione elettrica	V	220
Potenza motore	W	1800
Motore pompa	Amp	13
Fusibile	Amp	10
Grado di protezione		II / IPX5
Lunghezza	mm	360
Larghezza	mm	375
Altezza	mm	385
Peso (accessori inclusi)	kg	10,6

