

D-Solo

SCHEMA TECNICA



Descrizione

Lampada a LED per cantieri utilizzabile in ambienti esterni. Conforme alla norma EN12352 L6/L7. Opzione: fornita con staffa antifurto (*).

CARATTERISTICHE OTTICHE

Sorgente luminosa	1 LED	2 LED
Classe EN12352	L7	L6
Ottica	Monofacciale	Bifacciale
Colore	Ambra (luce lampeggiante); Rosso (luce fissa)	
Durata dell'ottica	> 50'000 ore	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Batteria 6V 4R25
Autonomia (luce fissa)	130 h con batteria 7 Ah
Autonomia (lampeggio 50%)	260 h con batteria 7 Ah
Funzioni speciali	ON/OFF con funzione crepuscolare
Classe di isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Materiale	Policarbonato (Lente); PA6 (Corpo)
Dimensioni	195 x 360 x 105 mm
Peso	500 g (staffa e batterie escluse)
Temperatura operativa	-10 °C ÷ +55 °C
Fissaggio	*Staffa antifurto per pali massimo Ø 80 mm



ON/OFF
con funzione
crepuscolare