


SCHEDA TECNICA

Data: Feb-24

Prodotto	<u>SECCHIELLI METALLICI OMOLOGATI</u>				
Codice	412 002 836-837-838-839				
Foto prodotto/disegno tecnico					
Descrizione	Fusti in metallo omologati per il trasporto di merci pericolose e fabbricati secondo le normative UNI-EN.				
Materiale	Acciaio Banda stagnata.				
Capacità e omologazione	CODICE	CAPACITÀ	COD. OMOLOGAZIONE UN	GRUPPI IMBALLAGGIO	
	412 002 836	5,40 litri	1A2/Y1.6/100	II, III	
	412 002 837	13,5 litri	1A2/Y1.4/150	II, III	
	412 002 838	21,8 litri	1A2/Y1.6/100	II, III	
	412 002 839	26,9 litri	1A2/Y1.6/150	II, III	
Caratteristiche	CODICE	412 002 836	412 002 837	412 002 838	412 002 839
	MATERIALE	Acciaio Banda stagnata			
	SPESSORE CORPO	0.23 mm	0.34 mm	0.30 mm	0.34 mm
	SPESSORE COPERCHIO	0.28 mm	0.32 mm	0.30 mm	0.32 mm
	SPESSORE FONDO	0.22 mm	0.34 mm	0.30 mm	0.34 mm
	PESO	0.48 Kg	1.44 Kg	1.67 kg	1.90 kg
	DIAMETRO SUPERIORE	180 mm	292 mm	292 mm	292 mm
	DIAMETRO INFERIORE	171 mm	275 mm	280 mm	275 mm
	ALTEZZA	242 mm	230 mm	385 mm	450 mm
	CHIUSURA	Coperchio metallico; chiusura ad anello e leva a scatto			
	COLORE ESTERNO	Bianco – RAL9010			
	INTERNO	Grezzo			
	MANTO	una espansione di rotolamento e maniglia ad arco			

SCHEDA TECNICA

Data: Feb-24

Elenco componenti	Nr. 1 fusto di varie dimensioni omologato
Montaggio e modalità di utilizzo	Prestare attenzione durante la fase di apertura e chiusura della cravatta per evitare schiacciamenti di dita.
Manutenzione	Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei dal fusto e dalla superficie su cui è avvenuto lo sversamento.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	-