

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET


P306 - Respiratore riutilizzabile con valvola FFP3 Ultimate (Pk5)

Collezione: Mascherina monouso FFP3

Gamma: Mascherine Monouso

Materiali: Polipropilene, Schiuma EVA

Pacchetto interno: 5 **Cartone esterno:** 12



Provate il massimo del comfort e della protezione con il nostro respiratore con valvola FFP3. Con una bassa resistenza respiratoria, un innovativo ponte nasale sagomato e una guarnizione in schiuma integrale, è progettato ergonomicamente per adattarsi alla maggior parte delle forme del viso. Le ampie fasce elastiche regolabili garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, mentre la valvola di espirazione ad alte prestazioni riduce efficacemente il calore e l'umidità all'interno della maschera. Certificato R D, riutilizzabile per più di un turno di lavoro e con un test di intasamento Dolomite per massimizzare il comfort respiratorio, è la scelta perfetta per le vostre esigenze respiratorie.



Mascherina monouso FFP3

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. Il nostro marchio Biztex garantisce qualità e prestazioni eccezionali nella nostra gamma completa di maschere monouso.

Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti in tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Norme

EN 149 FFP3 (R D)

Caratteristiche

- Riutilizzabile per più di un turno di lavoro
- \bullet Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- \bullet Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- 100% senza metallo
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P306 - Respiratore riutilizzabile con valvola FFP3 Ultimate (Pk5) Codice doganale: 6307909311

Laboratorio

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n..: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE23162519

INSPEC International Ltd. (Organismo certificatore n..: AB: 0194)

56 Leslie Hough Way

M6 6AJ, UK

Certificato numero: UKCA-B-231362

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
P306WHR	Bianco	44.0	40.0	33.0	0.2500	0.0581	5036108400485	25036108885309