

· SCHEDA TECNICA ·

TAPPETO ANTIFATICA IN PVC

Codice TAO001

MISURE

61x91x1 cm (LxPxH)

PESO

1,5 KG

MATERIALE:

SPUGNA SOFFIATA DI PVC

COLORE

NERO

PZ. PER BOX

1

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

DA -7 ° C A + 43 ° C

INFIAMMABILITÀ :

DOC FF1-70 / C LASSIFICAZIONE IGNIFUGA

AMBIENTE ADATTO

ASCIUTTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tappeto anti-fatica a strato singolo con superficie a coste antifatica con bordo smussato.

Ideale per uso leggero e medio in ambienti interni asciutti. Isola contro i pavimenti in cemento freddo.

Adatto per linee di produzione, aree di assemblaggio, stazioni di imballaggio, banchi da lavoro.

LINEE GUIDA PER LA PULIZIA DEL TAPPETINO :

Utilizzare un tubo ad alta pressione (non superare i 500 psi) e acqua calda (max 160o F) per liberare i tappetini dagli oli. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un sapone o un detergente delicato con un pH compreso tra 4 e 9 per pulire i tappetini. Non utilizzare vapore (a meno che non sia specificamente raccomandato), sgrassanti o prodotti chimici caustici. Non lavare in lavatrice o strofinare meccanicamente i tappetini.